


グラブスクリュー GS

Grub Screws GS

RoHS指令適合品

スラストパッドとセットでご使用して頂く製品です。
グラブスクリューのねじ径・長さなどお好みのサイズを選定して下さい。



- 鋼材S45C Steel
- 黒色四三酸化鉄皮膜 Black oxide finish
スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC

スラストパッド詳細 P.309~P.310参照

Unit : mm

品番	M	L	φ	D	d	φ1	φ2	F	(g)	適用スラストパッド
GS-6×30	M 6×P1.0	30	24.0	4.5	4.0	3.5	2.5	1.0	5	TP-1-12
GS-6×50		50	44.0						8	
GS-8×40	M 8×P1.25	40	32.5	6.0	5.4	4.5	3.0	1.5	12	TP-1-16, TP-2-25
GS-8×60		60	52.5						18	
GS-10×60	M10×P1.5	60	51.0	8.0	7.2	5.5	4.5	2.0	28	TP-1-20, TP-2-32
GS-10×80		80	71.0						38	
GS-12×60	M12×P1.75	60	50.0	8.0	7.2	5.5	4.5	2.0	40	TP-1-25, TP-2-32
GS-12×80		80	70.0						55	
GS-12×100		100	90.0						69	
GS-16×80	M16×P2.0	80	68.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.5	100	TP-1-32, TP-2-40
GS-16×100		100	88.0						125	
GS-16×125		125	113.0						160	
GS-20×100	M20×P2.5	100	86.0	15.5	14.4	8.5	5.5	3.0	190	TP-1-40
GS-20×125		125	111.0						240	
GS-20×150		150	136.0						290	